

**DATI TECNICI TERMOSTUFA DANAE**

Modello	Unità di misura	30	22
Potenza termica al focolare max Legna/Pellet	kW	30	22
Potenza termica al focolare min Pellet	kW	9	9
Tipologia di combustibile		Legna/pellet	Legna/pellet
Massima Pressione di lavoro	Bar	2	2
Contenuto acqua	l	49	49
Massima temperatura di lavoro ammissibile	°C	90	90
capacità serbatoio pellet	l/kg	57/33	57/33
Carico massimo legna	kg	6,5	4,4
Diametro scarico fumi	mm	154	154
Volume riscaldabile**	m <sup>3</sup>	810	550
Autonomia carico legna*	h	4	2,5
Autonomia min/max pellet*	h	5/19	7,5/19
Misure vano carico (legna)	cm	400x400x400	400x400x400
Misura porta carico	cm	L 26 x H 40	L 26 x H 40

**\*I valori sono stati calcolati prendendo come riferimento un combustibile avente potere calorifico pari a 5 [kWh/kg]**

**\*\*I valori sono stati calcolati prendendo come riferimento un fabbisogno termico pari a 35 [W/m<sup>3</sup>]**

Note : La Pasqualicchio si riserva di apportare modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche ai suoi prodotti al fine di migliorarli, senza preavviso. Ciò non costituisce diritto di recesso per il committente.

Rev. 1 del 18/05/2015