



PASQUALICCHIO



SCHEMA TECNICA Asteas

	18 kW		22 kW	
Combustibile	Pellet ø 6 mm ÷ L2cm (o nocciolino optional)			
Massa dell'apparecchio [kg]	310		310	
Consumo pellet massima potenza [kg/h]*	3,72		4,7	
Consumo pellet in modulazione [kg/h]*	1,05		1,05	
Autonomia serbatoio massima potenza [h]	11		9	
Autonomia serbatoio in modulazione [h]	37		30	
Volume serbatoio [l]	65			
Peso approssimativo pellet [kg]	43			
Potenza focolare massima [kW]	18		22,7	
Potenza focolare minima [kW]	5,1			
Potenza nominale massima [kW]	16,29		20,65	
Potenza nominale minima [kW]	4,9			
Potenza all'acqua Pmin/Pmax [kW]	3,6	13,0	3,6	15,6
Potenza irraggiamento a Pmin/Pmax [kW]	1,2	3,8	1,2	5,1
Rendimento di combustione a Pmin/Pmax [%]	95,5	90,6	95,5	90,9
Concentrazione CO [ppm] a Pmin/Pmax	118,8	82,3	118,8	216,0
Temp. Fumi a Pmin/Pmax [°C]	45,2	145,3	45,2	157,5
Flusso gas di scarico [g/s]	10,5	13,3	10,5	14,6
Mandata ritorno Impianto [°C]	¾			
Mandata ritorno ACS [°C]	½			
Diametro uscita fumi [mm]	80			
Contenuto acqua [l]	34			
Max pressione esercizio [bar]	2			
Tiraggio camino minimo richiesto [Pa]	12		13	
Alimentazione elettrica	230 V – 50 Hz – 600 W			
Max temperatura mandata [°C]	85			
Min temperatura ritorno [°C]	40			

La Pasqualicchio s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche ai suoi prodotti al fine di migliorarli, senza preavviso. Ciò non costituisce diritto di recesso per il committente.

*Note: I consumi si riferiscono al pellet con potere calorifico di 5 kWh/kg;

Pasqualicchio s.r.l.

Via Vannara - 82011 Paolisi (BN)

Tel. +390823/951582 FAX +390823/951700

email: info@ctpasqualicchio.it

web: www.ctpasqualicchio.it