



SCHEMA TECNICA INSERTO PERSEO

	16 kW		22 kW	
Combustibile	Pellet Ø 6 mm ÷ L 2 cm			
Consumo Pellet massima potenza [kg/h]*	3,2		4,4	
Consumo Pellet in modulazione [kg/h]*	0,9		1	
Autonomia serbatoio massima potenza[h]	8		7	
Autonomia serbatoio in modulazione[h]	30		33	
Volume serbatoio [L]	42		52	
Peso approssimativo pellet [kg]	27		34	
Potenza focolare max [kW]	15,7		22,0	
Potenza focolare min [kW]	5,3		5,3	
Potenza nominale max [kW]	13,8		19,14	
Potenza nominale min [kW]	4,95		4,95	
Rendimento di combustione a Pmin/Pmax [%]	93,45	88,00	93,45	87,00
Mandata Ritorno impianto [“]	3/4			
Mandata Ritorno ACS [“]	N.A.		N.A.	
Diametro uscita fumi [mm]	80			
Contenuto acqua [L]	23		30	
Max pressione esercizio [bar]	2			
Tiraggio camino min richiesto [Pa]	12			
Alimentazione elettrica	230V – 50 Hz – 600 W			
Max temperatura mandata [°C]	85			
Min temperatura ritorno [°C]	30			
Volume riscaldabile [m ³]	405		570	

Note: *I consumi si riferiscono al pellet con potere calorifico di 5 kWh/kg;

** Il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici con fabbisogno termico di 34,8 W/mc ÷ 30(kcal/h)/mc, costruiti a norma della Legge 10/91.

La Pasqualicchio srl si riserva di apportare modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche ai suoi prodotti al fine di migliorarli, senza preavviso.

Ciò non costituisce diritto di recesso per il committente.

Pasqualicchio s.r.l.
Via Vannara, - 82011 Paolisi (BN)
Tel. 0823.95.15.82 – Fax 0823.95.17.00
email: info@ctpasqualicchio.it
web: www.ctpasqualicchio.it